

Versati IV Monobloc 1Ph

Μοντέλο			GRS-CQ4.0Pd/NhG4-E	GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E	GRS-CQ8.0Pd/NhG4-E	GRS-CQ10Pd/NhG4-E	GRS-CQ12Pd/NhG4-E	GRS-CQ14Pd/NhG4-E	GRS-CQ16Pd/NhG4-E
Ψυκτικό μέσο			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Ηλεκτρική παροχή		V/Hz/Ph	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
P rated	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη	kW	5.00	6.00	9.00	10.10	12.18	14.17	14.17
Απόδοση*1	Ψύξη	kW	5.00	5.80	8.30	10.20	12.00	13.00	14.00
	Θέρμανση	kW	5.00	6.00	8.20	10.20	12.00	14.00	14.00
Κατανάλωση*1	Ψύξη	kW	0.96	1.28	1.56	2.00	2.45	3.00	3.60
	Θέρμανση	kW	0.93	1.11	1.54	2.02	2.43	2.99	3.45
EER*1		W/W	5.20	5.10	5.32	5.10	4.90	4.57	3.80
COP*1		W/W	5.40	5.40	5.32	5.05	4.93	4.75	4.40
Απόδοση*2	Ψύξη	kW	5.20	7.00	7.40	9.00	11.10	13.30	13.80
	Θέρμανση	kW	4.90	6.80	8.30	10.20	13.00	14.20	16.20
Κατανάλωση*2	Ψύξη	kW	1.37	1.79	2.00	2.65	3.58	4.75	5.09
	Θέρμανση	kW	1.16	1.71	1.90	2.50	3.31	3.73	4.49
EER*2		W/W	5.29	5.07	3.70	3.40	3.10	2.96	2.73
COP*2		W/W	4.27	4.11	4.32	4.08	3.93	3.86	3.61
n sh	Θερ. Νερ. 35°C/Μεσ. ζώνη	%			187	178	188	185	184
SCOP	Θερ. Νερ. 35°C/Μεσ. ζώνη				4.75	4.53	4.78	4.70	4.68
n sh	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη	%			146	136	144	145	144
SCOP	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη				3.73	3.48	3.68	3.70	3.68
Ποσότητα ψυκτικού μέσου		kg	0.95	0.95	1.60	1.60	2.20	2.20	2.20
Εύρος θερ. εξόδου νερού	Ψύξη	°C	5 - 25						
	Θέρμανση	°C	20 - 65						
Εύρος λειτουργ. εξωτ. θερ.	Ψύξη	°C	-15 - 48						
	Θέρμανση	°C	-25 - 35						
	Z.N.X	°C	-25 - 45						
Θερμοκρασία Z.N.X.	>55°C με βοήθεια αντιστάσεων	°C	40 - 80						
Μέγ. ρεύμα λειτ.	Ψύξη	Amps	11	11	12	12	17.1	21.3	23.4
	Θέρμανση	Amps	11	11	23	25	29	30	30
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m)	Ψύξη	dB(A)	53		53		61		
	Θέρμανση	dB(A)	56		50		63		
	Ψύξη (αθόρ. λειτουργία)	dB(A)	33		37		38		
	Θέρμανση (αθόρ. λειτουργία)	dB(A)	35		39		39		
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ)	Μονάδας	mm	1150×372×733			1206×445×878			
	Συσκευασίας	mm	1258×503×900			1338×553×1020			
Καθαρό/μικτό βάρος		kg	90/106		120/139		138/156		
Διατομή σύνδ. υδρ. σωλ.	Είσοδος	inch	1"						
	Έξοδος	inch	1"						