

Versati IV Monobloc 3Ph

Μοντέλο			GRS-CQ8.0Pd/NhG4-M	GRS-CQ10Pd/NhG4-M	GRS-CQ12Pd/NhG4-M	GRS-CQ14Pd/NhG4-M	GRS-CQ16Pd/NhG4-M
Ψυκτικό μέσο			R32	R32	R32	R32	R32
Ηλεκτρική παροχή V/Hz/Ph			400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
P rated	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη	kW	9,00	10,10	12,30	15,00	15,00
Απόδοση*1	Ψύξη	kW	8,30	10,20	12,00	13,90	15,40
	Θέρμανση	kW	8,20	10,20	13,00	14,20	16,20
Κατανάλωση*1	Ψύξη	kW	1,64	2,13	2,61	3,32	4,05
	Θέρμανση	kW	1,62	2,06	2,49	3,09	3,57
EER*1		W/W	5,06	4,79	4,60	4,19	3,80
COP*1		W/W	5,06	4,95	4,81	4,60	4,40
Απόδοση*2	Ψύξη	kW	7,10	9,10	11,10	13,30	13,80
	Θέρμανση	kW	8,20	10,20	13,00	14,20	16,20
Κατανάλωση*2	Ψύξη	kW	2,10	2,80	3,58	4,75	5,05
	Θέρμανση	kW	2,05	2,60	3,45	3,84	4,49
EER*2		W/W	3,38	3,25	3,10	2,80	2,71
COP*2		W/W	4,00	3,92	3,77	3,71	3,61
n sh	Θερ. Νερ. 35°C/Μεσ. ζώνη	%	176	190	180	179	179
SCOP	Θερ. Νερ. 35°C/Μεσ. ζώνη		4,48	4,83	4,58	4,55	4,55
n sh	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη	%	136	141	137	138	138
SCOP	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη		3,48	3,60	3,50	3,53	3,53
Ποσότητα ψυκτικού μέσου		kg	1,60	1,60	2,20	2,20	2,20
Εύρος θερ. εξόδου νερού	Ψύξη	°C	5 - 25				
	Θέρμανση	°C	20 - 65				
Εύρος λειτουργ. εξωτ. θερ.	Ψύξη	°C	-15 - 48				
	Θέρμανση	°C	-25 - 35				
Z.N.X		°C	-25 - 45				
Θερμοκρασία Z.N.X.		>55°C με βοήθεια αντίστασης	40 - 80				
Μέγ. ρεύμα λειτ.	Ψύξη	Amps	7	7	6,9	8,1	10
	Θέρμανση	Amps	8	9	11,5	12	12,5
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m)	Ψύξη	dB(A)	60			61	
	Θέρμανση	dB(A)	62			63	
	Ψύξη (αθόρ. λειτουργία)	dB(A)	37			38	
	Θέρμανση (αθόρ. λειτουργία)	dB(A)	39			39	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ)	Μονάδας	mm	1206x445x878			1206x445x878	
	Συσκευασίας	mm	1338x553x1020			1338x553x1020	
Καθαρό/μικτό βάρος		kg	134/152			138/156	
Διατομή συνδ. υδρ. σωλ.		inch	1"				
		inch	1"				